

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR



FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO



FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in acciaio 1.4404 (AISI316L) di spessore 0,10 mm.
Range diametri: 60 - 300 mm.

*Double-wall flexible flue, smooth on the inside and corrugated on the outside, made of stainless steel type 1.4404 (AISI316L), thickness: 0.10 mm.
Diameter range: 60 - 300 mm.*

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evaquazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.

Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.



FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Condotto fumario EN 1856-2 / Flue duct EN 1856-2

: T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G

EN 1856-2/09

: Normativa di riferimento
: Reference standard

T600

: Classe di temperatura (600°C)
: Temperature class

N1

: Classe di pressione (40Pa)
: Pressure class

W

: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)
: Condensate resistance (W : wet - D : dry)

V2

: Resistenza alla corrosione (Si)
: Corrosion resistance

L50

: Specifica del materiale utilizzato (A316L)
: Material specification

010

: Spessore del materiale
: Material thickness

G

: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no)
: Sootfire resistance

CON MASTICE SILICONICO NEI GIUNTI / WITH MASTIC SEALANT IN JOINTS :

Condotto fumario EN 1856-2 / Flue EN 1856-2

: T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O

EN 1856-2/09

: Normativa di riferimento
: Reference standard

T200

: Classe di temperatura (200°C)
: Temperature class

P1

: Classe di pressione (200Pa)
: Pressure class

W

: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)
: Condensate resistance (W : wet - D : dry)

V2

: Resistenza alla corrosione (Si)
: Corrosion resistance

L50

: Specifica del materiale utilizzato (A316L)
: Material specification

010

: Spessore del materiale
: Material thickness

O

: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no)
: Sootfire resistance

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR



TUBO FLESSIBILE

FLEXIBLE HOSE

| CODICE | Ø | €/mt | LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH | TAGLIO MULTIPLI 5 mt. CUT MULTIPLE 5 mt. | > NEW |
|-----------|-----|------|---------------------------------|---|-------|
| FLEXDP050 | 50 | | 25 mt | | |
| FLEXDP060 | 60 | | 25 mt | | |
| FLEXDP080 | 80 | | 30 mt | | |
| FLEXDP100 | 100 | | 30 mt | | |
| FLEXDP120 | 120 | | 30 mt | | |
| FLEXDP130 | 130 | | 30 mt | | |
| FLEXDP140 | 140 | | 30 mt | | |
| FLEXDP150 | 150 | | 30 mt | | |
| FLEXDP160 | 160 | | 30 mt | | |
| FLEXDP180 | 180 | | 30 mt | | |
| FLEXDP200 | 200 | | 30 mt | | |
| FLEXDP220 | 220 | | 30 mt | | |
| FLEXDP250 | 250 | | 20 mt | | |
| FLEXDP300 | 300 | | 10 mt | | |



TUBO FLESSIBILE IMBALLATO

PACKED FLEXIBLE HOSE

| CODICE | Ø | € | LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH |
|------------|-----|---|---------------------------------|
| FLEXDP080D | 80 | | 30 mt |
| FLEXDP100D | 100 | | 30 mt |
| FLEXDP120D | 120 | | 30 mt |
| FLEXDP130D | 130 | | 30 mt |
| FLEXDP140D | 140 | | 30 mt |
| FLEXDP150D | 150 | | 30 mt |
| FLEXDP160D | 160 | | 30 mt |
| FLEXDP180D | 180 | | 30 mt |
| FLEXDP200D | 200 | | 30 mt |

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR



> NEW

FLESSIBILE ALLUMINIO DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL ALUMINIUM FLEXIBLE

| CODICE | Ø | €/mt | LUNGHEZZA ROTOLO ROLL LENGTH |
|------------|----|------|---------------------------------|
| FLEXAL050R | 50 | | 25 mt |
| FLEXAL060R | 60 | | 25 mt |
| FLEXAL070R | 70 | | 25 mt |



FLESSIBILE ESTENDIBILE ALLUMINIO CON INVITO

ALUMINIUM EXTENSIBLE FLEXIBLE TUBE W/TAPERED END

| CODICE | Ø | € | LUNGHEZZA LENGTH |
|-----------|-----|---|---------------------|
| FLEXAL060 | 60 | | 1-3 mt |
| FLEXAL080 | 80 | | 1-3 mt |
| FLEXAL090 | 90 | | 1-3 mt |
| FLEXAL100 | 100 | | 1-3 mt |
| FLEXAL120 | 120 | | 1-3 mt |
| FLEXAL130 | 130 | | 1-3 mt |
| FLEXAL140 | 140 | | 1-3 mt |
| FLEXAL150 | 150 | | 1-3 mt |
| FLEXAL160 | 160 | | 1-3 mt |
| FLEXAL180 | 180 | | 1-3 mt |
| FLEXAL200 | 200 | | 1-3 mt |
| FLEXAL220 | 220 | | 1-3 mt |
| FLEXAL250 | 250 | | 1-3 mt |
| FLEXAL300 | 300 | | 1-3 mt |

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

RACCORDO FLESSIBILE/MASCHIO

HOSE/MALE FITTING



| CODICE | Ø | € |
|-----------|-------|-------|
| FLEXRM050 | 50/60 | > NEW |
| FLEXRM060 | 60 | |
| FLEXRM080 | 80 | |
| FLEXRM100 | 100 | |
| FLEXRM120 | 120 | |
| FLEXRM130 | 130 | |
| FLEXRM140 | 140 | |
| FLEXRM150 | 150 | |
| FLEXRM160 | 160 | |
| FLEXRM180 | 180 | |
| FLEXRM200 | 200 | |
| FLEXRM220 | 220 | |
| FLEXRM250 | 250 | |
| FLEXRM300 | 300 | |

RACCORDO FLESSIBILE/FEMMINA

HOSE/FEMALE FITTING



| CODICE | Ø | € |
|-----------|-----|---|
| FLEXRF060 | 60 | |
| FLEXRF080 | 80 | |
| FLEXRF100 | 100 | |
| FLEXRF120 | 120 | |
| FLEXRF130 | 130 | |
| FLEXRF140 | 140 | |
| FLEXRF150 | 150 | |
| FLEXRF160 | 160 | |
| FLEXRF180 | 180 | |
| FLEXRF200 | 200 | |
| FLEXRF220 | 220 | |
| FLEXRF250 | 250 | |
| FLEXRF300 | 300 | |

RACCORDO FLESSIBILE/FLESSIBILE

HOSE/HOSE FITTING



| CODICE | Ø | € |
|-----------|-----|---|
| FLEXFF080 | 80 | |
| FLEXFF100 | 100 | |
| FLEXFF120 | 120 | |
| FLEXFF130 | 130 | |
| FLEXFF140 | 140 | |
| FLEXFF150 | 150 | |
| FLEXFF160 | 160 | |
| FLEXFF180 | 180 | |
| FLEXFF200 | 200 | |
| FLEXFF220 | 220 | |
| FLEXFF250 | 250 | |
| FLEXFF300 | 300 | |

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

RACCORDO FLESSIBILE / FEMMINA ANTICONDENSA

ANTI-CONDENSATION HOSE / FEMALE FITTING



| CODICE | Ø | € |
|------------|-----|---|
| FLEXRF080A | 80 | |
| FLEXRF100A | 100 | |
| FLEXRF120A | 120 | |
| FLEXRF130A | 130 | |
| FLEXRF140A | 140 | |
| FLEXRF150A | 150 | |
| FLEXRF160A | 160 | |
| FLEXRF180A | 180 | |
| FLEXRF200A | 200 | |
| FLEXRF220A | 220 | |
| FLEXRF250A | 250 | |
| FLEXRF300A | 300 | |



> NEW

RACCORDO FLESSIBILE / MASCHIO 200 Pa

HOSE / MALE FITTING 200 Pa

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| FLEXRM060P1 | 60 | |
| FLEXRM080P1 | 80 | |
| FLEXRM100P1 | 100 | |

RACCORDO FLESSIBILE / FLESSIBILE ANTICONDENSA

ANTI-CONDENSATION HOSE / HOSE FITTING



| CODICE | Ø | € |
|------------|-----|---|
| FLEXFF080A | 80 | |
| FLEXFF100A | 100 | |
| FLEXFF120A | 120 | |
| FLEXFF130A | 130 | |
| FLEXFF140A | 140 | |
| FLEXFF150A | 150 | |
| FLEXFF160A | 160 | |
| FLEXFF180A | 180 | |
| FLEXFF200A | 200 | |
| FLEXFF220A | 220 | |
| FLEXFF250A | 250 | |
| FLEXFF300A | 300 | |



> NEW

RACCORDO FLESSIBILE / FEMMINA 200 Pa

HOSE / FEMALE FITTING 200 Pa

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| FLEXRF060P1 | 60 | |
| FLEXRF080P1 | 80 | |
| FLEXRF100P1 | 100 | |

FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR

> NEW

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE MASCHIO/FEMMINA

CLOSING PLATE MALE/FEMALE

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| MPIIF049080 | 80 | |
| MPIIF049100 | 100 | |
| MPIIF049120 | 120 | |
| MPIIF049130 | 130 | |
| MPIIF049140 | 140 | |
| MPIIF049150 | 150 | |
| MPIIF049160 | 160 | |
| MPIIF049180 | 180 | |
| MPIIF049200 | 200 | |



FASCETTA DI GIUNZIONE

JOINT BAND

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| MPIIF051060 | 60 | |
| MPIIF051080 | 80 | |
| MPIIF051100 | 100 | |
| MPIIF051120 | 120 | |
| MPIIF051130 | 130 | |
| MPIIF051140 | 140 | |
| MPIIF051150 | 150 | |
| MPIIF051160 | 160 | |
| MPIIF051180 | 180 | |
| MPIIF051200 | 200 | |
| MPIIF051220 | 220 | |
| MPIIF051250 | 250 | |
| MPIIF051300 | 300 | |



PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE

CLOSING PLATE

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| MPIIF033080 | 80 | |
| MPIIF033100 | 100 | |
| MPIIF033120 | 120 | |
| MPIIF033130 | 130 | |
| MPIIF033140 | 140 | |
| MPIIF033150 | 150 | |
| MPIIF033160 | 160 | |
| MPIIF033180 | 180 | |
| MPIIF033200 | 200 | |
| MPIIF033220 | 220 | |
| MPIIF033250 | 250 | |
| MPIIF033300 | 300 | |



SUPPORTO SOLAIO

NEW FLOOR SUPPORT

| CODICE | Ø | € |
|-------------|-----|---|
| MPIIF045080 | 80 | |
| MPIIF045100 | 100 | |
| MPIIF045120 | 120 | |
| MPIIF045130 | 130 | |
| MPIIF045140 | 140 | |
| MPIIF045150 | 150 | |
| MPIIF045160 | 160 | |
| MPIIF045180 | 180 | |
| MPIIF045200 | 200 | |
| MPIIF045220 | 220 | |
| MPIIF045250 | 250 | |
| MPIIF045300 | 300 | |



FLESSIBILE INOX DP LISCIO INTERNO

DOUBLE-WALL FLEXIBLE, SMOOTH INTERIOR